



OS-III.7244.20.2025.SP

Rzeszów, data jak w podpisie

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 3 pkt 1 a), art. 43, art. 226a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariana Kaszyckiego pełnomocnika GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej przy ul. Marszałkowskiej 84 w miejscowości Cmolas

o r z e k a m

udzielam GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas NIP 814-16-85-004 zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej przy ul. Marszałkowskiej 84 w miejscowości Cmolas, gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie i określam:

I.1. Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 1. Odpady przewidziane do przetworzenia

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	13 130,00
2.	ex 04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) (tworzywa sztuczne)	13 130,00
3.	ex 04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)	13 130,00
4.	ex 04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)	13 130,00
5.	ex 04 02 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	13 130,00
6.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	13 130,00

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
7.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	13 130,00
8.	ex 12 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	13 130,00
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	13 130,00
10.	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów (tworzywa sztuczne)	13 130,00
11.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	13 130,00
12.	ex 16 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	13 130,00
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	13 130,00
14.	ex 19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma (tworzywa sztuczne)	13 130,00
15.	ex 19 12 08	Tekstylia (tworzywa sztuczne)	13 130,00
16.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tworzywa sztuczne)	13 130,00
17.	ex 20 01 10	Odzież (tworzywa sztuczne)	13 130,00
18.	ex 20 01 11	Tekstylia (tworzywa sztuczne)	13 130,00
19.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	13 130,00
Łączna masa w odpadów, która może być przetwarzana w okresie roku [Mg/rok]			13 130,00

I.2. Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 2. Odpady powstające w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
1.	19 12 01	Papier i tektura	2500,00
2.	19 12 02	Metale żelazne	2500,00
3.	19 12 03	Metale nieżelazne	2500,00
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2500,00
5.	19 12 05	Szkło	2500,00
6.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	2500,00
7.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	2500,00
8	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	2500,00

Maksymalna ilość odpadów wytworzonych w wyniku przetworzenia w ciągu roku nie przekroczy ilości 2500,00 Mg.

I.3. Miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów w instalacji oraz opis procesu technologicznego.

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych o rocznej mocy przerobowej 13 130,00 Mg, zlokalizowana jest w Cmolasie przy ul. Marszałkowskiej 84, na działkach o nr ewid 5865/2, 5866/2, 5867/2, 5865/7, 5865/8, 5866/6, 5866/7, 5867/5, 5867/7, 5867/8.

Miejsce przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych stanowi hala produkcyjna, o powierzchni ok. 602,46 m², w której zlokalizowane są 2 linie technologiczne do produkcji płatka i granulatu.

Przetwarzanie odpadów realizowane będzie w procesie odzysku zakwalifikowanym jako: R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Do procesu przetwarzania odpadów kierowane są wyłącznie odpady z tworzyw sztucznych poprodukcyjne lub użytkowe wstępnie posegregowane co do rodzaju tworzywa, wielkości frakcji. Kierowane do procesu odpady z tworzyw sztucznych pozbawione będą zanieczyszczeń (innych niż odpady metali) wymagających wykorzystania systemu mycia przy użyciu wody.

W zależności od wymagań określonych przez zewnętrznych odbiorców (przedmiot zamówienia), w procesie recyklingu powstawać będą gotowe produkty:

- płatek (przemiał),
- granulát.

Do produkcji płatka (przemiału) wykorzystywane są:

- rozdrabniacz,
- podajnik taśmowy,
- separator magnetyczny (wykrywacz metali).

Do produkcji granulatu wykorzystywane są:

- rozdrabniacz,
- podajnik taśmowy,
- separator magnetyczny (wykrywacz metali),
- podajnik taśmowy,
- linia granulacyjna kaskadowa (aglomerator, zespół podajników ślimakowych, strefy grzewcze, systemy odgazowania, sita, strefa cięcia materiału z płaszczem wodnym),
- wanna wibracyjna z sitem,
- wirówka do granulatu,
- zasobnik.

W przypadku zewnętrznego zamówienia na produkcję płatka (przemiału) odpad foliowy (LDPE, HDPE, PP) lub inne tworzywa sztuczne rozdrabniane będą na frakcje wielkości zgodnej z przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem rozdrabniacza.

Podczas tego etapu jest również prowadzona kontrola pod kątem wykrywania ewentualnych metali w tworzywie za pomocą wykrywacza metali umieszczonego na taśmociągu.

Po procesie rozdrobnienia pracownik działu kontroli jakości dokonuje oceny zgodności powstającego przemiału z przedmiotem zamówienia.

Płatki tworzyw sztucznych w celu potwierdzenia jakości zamawianego produktu są badane pod kątem odpowiedniej wilgotności, zawartości zanieczyszczeń, rozmiaru, gęstości nasypowej. Dodatkowo płatki mogą podlegać dodatkowym analizom pod kątem masowego współczynnika szybkości płynięcia oraz składu morfologicznego w zależności od zapotrzebowania odbiorcy zewnętrznego. Zakres analiz uzależniony jest od zapotrzebowania odbiorcy zewnętrznego.

W przypadku stwierdzenia zgodności powstającego przemiału z wymaganiami jakościowymi zewnętrznego odbiorcy, na etapie tym powstawać będzie gotowy produkt – płatek (przemiał), który następnie ładowany jest do worków typu big-bag, i kierowany do magazynu gotowych produktów.

W przypadku zewnętrznego zamówienia na produkcję granulatu początkowe etapy procesu technologicznego są analogiczne jak w produkcji płatka (przemiału). Wyselekcjonowane tworzywa sztuczne pozbawiane odpadów metali kierowane są na stanowisko rozdrabniacza.

Następnie uprawniony pracownik działu kontroli dokonuje analizy powstającego przemiału pod kątem zgodności z wymaganym składem granulometrycznym. W przypadku stwierdzenia zgodności powstałego przemiału z parametrami zamawianego produktu, materiał kierowany jest na linię granulacyjną.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia tworzywa sztuczne są transportowane przez podajnik do linii granulacyjnej gdzie pierwszym punktem jest aglomerator (powoduje on wstępnie rozdrobnienie i uplastycznienie materiału), następnie podajnik ślimakowy pobiera materiał do stref grzewczych gdzie tworzywo zostaje roztopione oraz w strefie odgazowania pozbawione elementów lotnych (para wodna, powietrze) powstałych podczas pierwotnego przerobu tworzywa.

Uplastyczniony materiał poddawany jest oczyszczaniu na sicie, które zatrzymuje elementy stałe, dalej materiał pobierany jest przez następny podajnik ślimakowy do kolejnych stref grzewczych i oczyszczany na następnym sicie. Kolejnym krokiem jest cięcie materiału w płaszczu wodnym - formowanie regranulatu w wodzie i chłodzenie. Stąd gorące granulki w kąpeli wodnej, która krąży w obiegu zamkniętym trafiają do sita wibracyjnego. Za pomocą wibracji otrząsa się wodę, zaś jej resztki są następnie

usuwane przez wirówkę, która jednocześnie transportuje gotowy regranulat przez cyklon do zasobnika, z którego zsypuje się gotowy produkt do worków (big - bagów).

W celu utrzymania wysokich standardów jakościowych granulatu, gotowy produkt badany jest pod kątem sztywności czy wytrzymałości. Ponadto powstający granulat charakteryzuje się odpowiednimi parametrami fizycznymi (skład granulometryczny, gęstość, temperatura mięknięcia, krystaliczność) – zgodnie z wymaganiami zewnętrznego odbiorcy.

Powstający granulat lub płatek (przemiał), który w wyniku analizy wewnętrznej kontroli jakości wykazują niezgodność z wymaganiami zewnętrznych odbiorców, stanowić będą odpad klasyfikowany jako 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma.

Produkcja płatka (przemiału) przebiega następująco:

- dostarczenie odpadów na teren zakładu,
- weryfikacja zgodności odpadów z przedmiotem zamówienia,
- ważenie odpadów,
- czasowe magazynowanie w magazynie odpadów,
- przekazanie odpadów na stanowisko rozdrabniacza po wcześniejszym wyselekcjonowaniu odpowiedniej partii odpadów,
- rozdrobnienie odpadów do pożądanego rozmiarów,
- eliminacja metali w tworzywie za pomocą wykrywacza metali umieszczonego na taśmociągu,
- weryfikacja powstałego przemiału przez pracownika kontroli jakości,
- weryfikacja pozytywna – powstanie gotowego produktu płatka (przemiału),
- załadunek produktów do worków typu big-bag,
- przekazanie produktów do magazynu gotowych produktów,
- weryfikacja negatywna – powstanie odpadu o kodzie 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma,
- przekazanie odpadów do miejsca magazynowania odpadów powstałych w procesie technologicznym.

Produkcja granulatu przebiega następująco:

- dostarczenie odpadów na teren zakładu,
- weryfikacja zgodności odpadów z przedmiotem zamówienia,
- ważenie odpadów,
- czasowe magazynowanie w magazynie odpadów,
- przekazanie odpadów na stanowisko rozdrabniacza po wcześniejszym wyselekcjonowaniu odpowiedniej partii odpadów,
- rozdrobnienie odpadów do pożądanego rozmiarów,
- eliminacja metali w tworzywie za pomocą wykrywacza metali umieszczonego na taśmociągu,
- weryfikacja powstałego przemiału przez pracownika kontroli jakości,
- weryfikacja pozytywna – skierowanie powstałego przemiału na linię granulacyjną,
- załadunek na taśmę transportową prowadzącą do aglomeratora,

- pobór materiału przez podajnik ślimakowy do stref grzewczych, gdzie tworzywa zostają uplastycznione oraz odgazowane w strefie odgazowania,
- transport uplastycznionego materiału przy pomocy podajnika ślimakowego na sito, gdzie zostają zatrzymane zanieczyszczenia,
- wstępnie oczyszczony materiał trafia na mniejsze sito, służące do dokładnego oczyszczania,
- cięcie materiału z płaszczem wodnym – po zetknięciu z wodą tworzą się granulki (chłodzenie w obiegu zamkniętym),
- granulki razem z wodą przepływają do sita wibracyjnego gdzie zostają pozbawione wody, z sita wibracyjnego trafiają do wirówki, która eliminuje resztki wilgoci i transportuje granulację dalej,
- materiał z wirówki trafia do cyklonu, którego zadaniem jest transport gotowego produktu do zasobnika,
- weryfikacja powstałego granulatu,
- weryfikacja pozytywna – powstanie gotowego produktu – granulatu z zasobnika typu silos produkt jest pakowany w worki typu big-bag, a następnie kierowany do magazynu gotowych produktów,
- weryfikacja negatywna - powstanie odpadu o kodzie 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma,
- przekazanie odpadów do miejsca magazynowania odpadów powstałych w procesie technologicznym.

I.4. Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 3. Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg/rok]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	13 130,00	300,00
2.	ex 04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00

3.	ex 04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
4.	ex 04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
5.	ex 04 02 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
6.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	13 130,00	300,00
7.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	13 130,00	300,00
8.	ex 12 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	13 130,00	300,00
10.	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
11.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	13 130,00	300,00
12.	ex 16 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	13 130,00	300,00
14.	ex 19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
15.	ex 19 12 08	Tekstylia (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
16.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
17.	ex 20 01 10	Odzież (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
18.	ex 20 01 11	Tekstylia (tworzywa sztuczne)	13 130,00	300,00
19.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	13 130,00	300,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]			13 130,00	
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]			300,00	
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania odpadów [Mg]			300,00	

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów [Mg]	431,00
---	--------

I.5. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 4. Odpady przewidziane do przetworzenia

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Odpady magazynowane będą selektywnie w magazynie odpadów o powierzchni 508 m² przewidzianych do przetworzenia luzem w sposób uporządkowany, luzem w formie zbelowanej, workach typu big-bag, kontenerach, pojemnikach. Magazyn odpadów przewidzianych do przetworzenia o powierzchni 508 m² podzielony jest pełną ścianą z betonowych klocków na dwie strefy pożarowe o powierzchni 254 m² każda.
2.	ex 04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) (tworzywa sztuczne)	
3.	ex 04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)	
4.	ex 04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)	
5.	ex 04 02 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	
6.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
7.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
8.	ex 12 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
10.	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów (tworzywa sztuczne)	
11.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
12.	ex 16 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)	
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
14.	ex 19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma (tworzywa sztuczne)	
15.	ex 19 12 08	Tekstylia (tworzywa sztuczne)	
16.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tworzywa sztuczne)	
17.	ex 20 01 10	Odzież (tworzywa sztuczne)	
18.	ex 20 01 11	Tekstylia (tworzywa sztuczne)	
19.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	

Tabela nr 5. Odpady powstające w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
1.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane będą w kontenerach lub luzem w formie zbelowanej na utwardzonym placu
2.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, skrzyniach, workach big bag w hali produkcyjnej lub w kontenerach na utwardzonym placu
3.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, skrzyniach, workach big bag w hali produkcyjnej lub w kontenerach na utwardzonym placu
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane będą w kontenerach lub luzem w formie zbelowanej na utwardzonym placu
5.	19 12 05	Szkło	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, skrzyniach, workach big bag w hali produkcyjnej
6.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane będą w kontenerach na utwardzonym placu
7.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, skrzyniach, workach big bag w hali produkcyjnej lub w kontenerach na utwardzonym placu
8	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane będą w kontenerach na utwardzonym placu

I.6. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów.

Tabela 6. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.	ex 04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) (tworzywa sztuczne)
3.	ex 04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)
4.	ex 04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (tworzywa sztuczne)
5.	ex 04 02 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)
6.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
7.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
8.	ex 12 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
10.	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów (tworzywa sztuczne)
11.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
12.	ex 16 01 99	Inne niewymienione odpady (tworzywa sztuczne)
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
14.	ex 19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma (tworzywa sztuczne)

15.	ex 19 12 08	Tekstylia (tworzywa sztuczne)
16.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11(tworzywa sztuczne)
17.	ex 20 01 10	Odzież (tworzywa sztuczne)
18.	ex 20 01 11	Tekstylia (tworzywa sztuczne)
19.	20 01 39	Tworzywa sztuczne

I.7. Szczegółowe warunki utraty statusu ww. odpadów:

- 1) Do procesu przetwarzania kierowane będą wyłącznie odpady określone w tabeli nr 6, które zostaną poddane procesowi odzysku R3.
- 2) Odpady przetwarzane nie będą zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji płatka (przemiału), granulatu.
- 3) Powstały w wyniku przetwarzania produkt: granulaty oraz płatki (przemiał) będzie wykorzystany do produkcji folii oraz jako komponent do produkcji wielu wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w branży ogrodniczej, rolniczej, budowlanej a także w branżach przemysłowych.
- 4) Sukcesywnie prowadzone będą badania granulatu i płatka (przemiału) w celu ustalenia jakości produktów (zgodnie z europejską normą EN 15343:2007), tj.:
 - a) Badanie płatka (przemiału) powstałego po procesie R3 tj. rozdrabnianiu: ocena czystości, oznaczenie zawartości wtrąceń metalicznych magnetycznych oraz niemagnetycznych, wyznaczenie zawartości wilgoci w materiale metodą wagową, wskaźnik szybkości płynięcia MFR oraz zawartość i rodzaj napełnienia/popiołu. Po uzyskaniu zgodnych wyników kontroli, materiał ten zostanie uznany za gotowy produkt. Częstotliwość badania określają wewnętrzne procedury. Poniżej zakresy tolerancji dla materiału:

Tabela 7. Zakresy tolerancji dla płatka (przemiału)

Badanie	Tolerancja	Jednostka
Czystość	< 3,0	mm
MFR	< 50,0	g (190°C/2,16 kg) ISO 1133
Zawartość napełnienia	< 30	%
wtrącenia metaliczne	< 100	µm
Zawartość wilgoci	< 7,0	%

- b) Badanie materiału po przetłoczeniu (granulaty - nieuśredniony). Wykonywane będą podstawowe badania takie jak dla przemiału i dodatkowo wykonywane będą badania rozdmuchu i oceny wizualnej wytłoczonego tworzywa. Po uzyskaniu zgodnych wyników kontroli materiał zostanie zwolniony do procesu uśredniania. Częstotliwość badania określają wewnętrzne procedury. Poniżej zakresy tolerancji dla materiału:

Tabela 8. Zakresy tolerancji dla granulatu

Badanie	Tolerancja	Jednostka
Czystość	< 500,0	µm
MFR	< 30,0	g (1900C/2,16 kg) ISO 1133
Zawartość napelnienia	< 30,0	%
Brak wtrąceń metalicznych	< 100	µm
Zwartość wilgoci	< 0,3	%
Gęstość	>450	g/dm ³

- c) Po odpowiednim uplastycznieniu np. uśrednieniu materiału wykonywane będą kontrolnie badania podstawowe celem określenia skuteczności uśrednienia i określenia, czy dany materiał ma jednorodne parametry w każdej jednostce ładunkowej. Częstotliwość badania określają wewnętrzne procedury. Po uzyskaniu zgodnych wyników kontroli materiał zostanie zwolniony do procesu produkcji lub sprzedaży. Poniżej zakresy tolerancji dla materiału:

Tabela 9. Zakresy tolerancji dla granulatu

Badanie	Tolerancja	Jednostka
Czystość	< 500,0	µm
MFR	< 50,0	g (190°C/2,16 kg) ISO 1133
Zawartość napelnienia	< 20,0	%
Zwartość wilgoci	< 0,15	% 120 °C/10 Min.

- 5) Wyniki badań laboratoryjnych dla powstałego produktu płatka (przemiału) oraz granulatu nie będą przekraczały ustalonego zakresu tolerancji. Zakres tolerancji został ustanowiony w celu zapewnienia najwyższej jakości produkowanego płatka (przemiału) oraz granulatu.
- 6) Wytworzony produkt płatek (przemiał) oraz granulaty będzie zgodny ze specyfikacjami klienta, specyfikacjami branżowymi lub normą w celu bezpośredniego jego wykorzystania.
- 7) Produkt powstały w wyniku odzysku poszczególnych rodzajów odpadów nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
- 8) Do każdej partii przekazanego produktu należy dołączyć oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów. Oświadczenie powinno zawierać potwierdzenie, że produkt powstały w wyniku utraty statusu odpadów określonych w tabeli nr 6 spełnia warunki utraty statusu odpadów, o których mowa powyżej, tj. w ppkt. 1) - 7) niniejszej decyzji. Oświadczenie należy

sporządzić w jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla posiadacza odpadów prowadzącego proces odzysku oraz dla podmiotu, który wykorzystuje materiały lub produkty powstałe w wyniku procesu odzysku tych odpadów.

I.8. Zezwolenie udziela się pod następującymi warunkami:

1. Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania oraz produktu w ciągu roku nie może być większa od ilości odpadów poddanych procesowi przetwarzania w danym roku.
2. Łączna masa odpadów przyjętych do przetworzenia w instalacji w ciągu roku nie może przekroczyć 13 130,00 Mg/rok.
3. Magazynowanie odpadów przed procesem przetwarzania nie będzie powodowało utrudnień w prowadzonym procesie.
4. Zabrania się przyjmowania do odzysku oraz poddawania procesowi odzysku odpadów powodujących uciążliwość zapachową.
5. Przestrzegać zapisy zawarte w operacie przeciwpożarowym w szczególności nie przekraczać wskazanych maksymalnych mas odpadów przewidzianych do przetworzenia oraz wskazanych w operacie maksymalnych mas odpadów magazynowanych przyjmowanych do przetworzenia oraz wytworzonych.
6. Odpady przeznaczone do przetwarzania oraz odpady wytworzone w wyniku przetwarzania magazynowane będą zgodnie z zapisami punktu I.5 niniejszej decyzji.
7. Każdorazowo przed przyjęciem odpadów uprawniony pracownik dokonywał będzie oględzin dostarczonych odpadów i oceniał poprawność danych zawartych w karcie przekazania odpadu oraz jakość dostarczonych odpadów.
W przypadku jeśli rodzaj i skład odpadów będzie niezgodny z klasyfikacją zadeklarowaną w karcie przekazania odpadu, nastąpi odmowa przyjęcia odpadów.
8. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszaniem czy wyciekami. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów.
9. Ciągi komunikacyjne, instalacja, place magazynowe i miejsca magazynowania odpadów utrzymywane będą w odpowiednim stanie czystości, wszelkie zanieczyszczenia powierzchni odpadami będą na bieżąco usuwane.
10. Produkt uzyskany w wyniku przetwarzania, nie będzie wykorzystywany do produkcji wyrobów mających styczność z żywnością.

I.9. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów obowiązuje do dnia 26.02.2036 roku.

I.10. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Należy: przestrzegać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, zapisów zawartych w ww. operacie przeciwpożarowym; przestrzegać postanowień zawartych w instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego określającej wymagania ochrony przeciwpożarowej dla zakładu; przestrzegać postanowień zawartych w instrukcjach przeciwpożarowych, ocenie zagrożenia wybuchem, instrukcjach stanowiskowych oraz procedur w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie zakładu; przeprowadzać oraz zapewniać szkolenia dla pracowników pracujących w zakładzie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zasad BHP oraz przepisów ochrony środowiska oraz z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników pracujących w zakładzie; w przypadku wystąpienia pożaru należy prowadzić prace pożarowo niebezpieczne zgodnie z instrukcją takich prac zawartą w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; utrzymywać urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; utrzymywać dostęp: do urządzeń i sprzętu pożarniczego; utrzymywać drogi pożarowe w ciągłej przejeźdności.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- używanie otwartego ognia poza odpowiednio zabezpieczonymi pracami niebezpiecznymi pożarowo, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom;
- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu,
- rozpalamie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m, od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi;
- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
- przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych powyżej 400 V;

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych;
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

W przypadku zmiany ilości oraz rodzaju przetwarzanych i magazynowanych odpadów; zmiany lokalizacji magazynowania odpadów, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków i obiektów związanych z odpadami, zmiany parametrów procesu produkcyjnego mającego wpływ z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, pozyskania nowych informacji o parametrach palności bądź wybuchowości odpadów, warunki ochrony przeciwpożarowej należy ponownie przeanalizować uwzględniając nowo pozyskane informacje.

Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do przetwarzania odpadów mają być projektowane, wykonywane, wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający spełnienie następujących warunków:

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

II. Stwierdzam wygaśnięcie decyzji Starosty Kolbuszowskiego dnia 25.09.2015r., znak: OŚ.6233.10.2015, którą udzielono zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zmienionej decyzją z dnia 19.08.2016, znak: OŚ.6233.18.2016, z dnia 07.02.2017r., znak: OŚ.6233.23.2016, z dnia 02.08.2018r., znak: OŚ.6233.5.2018 oraz decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 07.12.2020 r., znak: OS-III.7244.27.2020.SP i z dnia 29.12.2022r., znak: OS-III.7244.15.2022.SP w dniu następującym po dniu, w którym niniejsze zezwolenie stanie się ostateczne.

Uzasadnienie

Pan Marian Kaszycki pełnomocnik GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej przy ul. Marszałkowskiej 84 w miejscowości Cmolas.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że przedstawione w nim informacje wymagały uzupełnienia, stąd też Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 07.08.2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismem złożonym w dniu 17.09.2025 r. Spółka uzupełniła ww. wniosek. W dniu 22.10.2025r. Strona przedłożyła informacje odnośnie zmian w funkcjonowaniu instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Do wniosku dołączono m.in.:

- oświadczenia oraz zaświadczenia o niekaralności,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- operat przeciwpożarowy opracowany w czerwcu 2025r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Krzysztofa Cygana,
- postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej z dnia 13.06.2025r., znak: PRZ.5260.4.2025 wyrażające zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w przedmiotowym operacie przeciwpożarowym,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.06.2015r. znak: L.GGR.II.6220.5.2015 dla przedsięwzięcia pn. *„Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie istniejących obiektów firmy Green Koltex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w miejscowości Cmolas 630, gmina Cmolas, województwo podkarpackie”*,
- opinię stwierdzającą brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany pozwolenia na przetwarzanie odpadów z grupy tworzyw sztucznych,
- pełnomocnictwo wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz w świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) - § 2 ust. 1 pkt 47) – organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W przedmiotowym przypadku jest to kolejne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych, prowadzonej przez GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego decyzją Starosty Kolbuszowskiego dnia 25.09.2015 r., znak: OŚ.6233.10.2015, zmienioną decyzją z dnia 19.08.2016, znak: OŚ.6233.18.2016, z dnia 07.02.2017r., znak: OŚ.6233.23.2016, z dnia 02.08.2018r., znak: OŚ.6233.5.2018 oraz decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 07.12.2020r., znak: OS-III.7244.27.2020.SP oraz z dnia 29.12.2022r., znak: OS-III.7244.15.2022.SP – z terminem obowiązywania do 25.09.2025 r.

Zgodnie z art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach: „W okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów”.

GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. K. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolasy przedłożyła wniosek o wydanie nowego zezwolenia z zachowaniem ww. terminu (data wpływu: 23.06.2025 r.), stąd zgodnie z art. 226a ust. 2 ww. ustawy „Dotychczasowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów (...) wygasa w dniu następującym po dniu, w którym nowe zezwolenie (...) stało się ostateczne (...)”. W związku z powyższym oraz z wnioskiem Strony w niniejszej decyzji stwierdzono wygaśnięcie decyzji Starosty Kolbuszowskiego dnia 25.09.2015 r., znak: OŚ.6233.10.2015, którą udzielono zezwolenia na przetwarzanie odpadów z późn. zm.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał informacje nt. spełnienia warunków utraty statusu odpadu. Powstały w wyniku przetwarzania produkt: granulatu oraz płatek (przemiał) będzie wykorzystany do produkcji folii oraz jako komponent do produkcji wielu wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w branży ogrodniczej, rolniczej budowlanej a także w branżach przemysłowych. Odpady przetwarzane nie będą zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji płatka (przemiału), granulatu. Sukcesywnie prowadzone będą badania granulatu i płatka (przemiału) w celu ustalenia jakości produktów (zgodnie z europejską normą EN 15343:2007).

Na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) cyt. „Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska”.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 19.09.2025 r. wystąpił do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W dniach 16.10.2025r. - 24.10.2025r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. K. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas. Następnie postanowieniem z dnia 27.10.2025 r., znak: DTWI.7060.52.2025.ASO stwierdził, iż cyt. „należąca do GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas instalacja do przetwarzania odpadów oraz *miejsca magazynowania odpadów, zlokalizowane na działkach ewid. nr 5865/2, 5866/2, 5867/2, 5865/7, 5865/8, 5866/6, 5866/7, 5867/5, 5867/7, 5867/8 w m. Cmolas przy ul. Marszałkowskiej 84, **spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska***”.

Zgodnie z art. 41a ust.1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach cyt. „Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.”

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 19.09.2025 r. wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej postanowieniem z dnia 20.10.2025r., znak: PRZ.52805.15.2025. stwierdził cyt. „*spełnienie na terenie miejsca przetwarzania i magazynowania firmy GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w operacie przeciwpożarowym o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach*”.

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 19.09.2025 r. wystąpił do Wójta Gminy Cmolas o wydanie stosownej opinii w niniejszej sprawie. Wójt Gminy Cmolas postanowieniem z dnia 02.10.2025r., znak: L.GGR.IV.6232.3.13.2025 zaopiniował negatywnie wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej przy ul. Marszałkowskiej 84 w miejscowości Cmolas. Wójt Gminy Cmolas w ww. postanowieniu wyjaśnił cyt. *„W opinii tut. Organu Inwestor nie spełnia powyższego warunku ubiegania się o kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie”*. Przedłożony wniosek wskazuje bowiem na zamiar rozszerzenia działalności poprzez przetwarzanie dodatkowych 13 rodzajów co jest zmiana istotną. (...) Wątpliwość Wójta Gminy Cmolas budzi również zawarta w dołączonej do wniosku ekspertyzie ocena wskazująca, że dodatkowe 13 nowych kodów odpadów ujętych we wniosku są tożsame pod względem składu i charakteru (zawartość polimerów czyli tworzyw sztucznych) jak kody wcześniej ujęte w decyzji na przetwarzanie odpadów. Zaniepokojenie budzą również wnioskowane przez Inwestora istotnie zwiększone maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz zwiększenie największej masy które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania. Ponadto Wójt Gminy wskazał, iż dotychczasowe funkcjonowanie zakładu z uwagi na jego bliską lokalizację osiedla mieszkaniowego i stadionu sportowego, budzi wśród mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat poważne zaniepokojenie i obawy w związku z generowanymi znaczącymi uciążliwościami w postaci emisji, hałasu, pyłu oraz uciążliwości odorowych.

Tutejszy Organ nie podzielił opinii Wójta Gminy Cmolas gdyż:

- z przedłożonego wniosku o wydanie decyzji wynika, iż Podmiot posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W obowiązującej decyzji określone zostały rodzaje odpadów jakie będą przetwarzane. Podmiot wnioskował o poszerzenie rodzajów odpadów do przetwarzania o odpady, jednak w dalszym ciągu są to odpady z tworzyw sztucznych, które będą przetwarzane na terenie istniejących obiektów. Ponadto nowe kody będą posiadać taki sam skład i charakter, jak kody ujęte w obowiązującej decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) cyt. *„Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy(...) 2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie”*.

- łączna ilość odpadów do przetworzenia w ciągu roku nie ulega zmianie.

Ponadto, w piśmie z dnia 16.09.2025r. Spółka poinformowała Marszałka Województwa Podkarpackiego, iż większa maksymalna masa poszczególnych

rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz zwiększenie największej masy które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów wynika ze zmian organizacyjnych (załadunek odpadów odbywać się będzie z dwóch stron magazynu) oraz przeciwpożarowych (zwiększenie zabezpieczeń p.poż poprzez zastosowanie przegród ogniotrwałych o klasie odporności EI240) przedmiotowego magazynu odpadów, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie wskazanych parametrów.

Ponadto Strona poinformowała, iż planowane zmiany nie są związane z przebudową czy rozbudową istniejącej infrastruktury zakładu Green Koltex Sp. z o.o. Sp. K.

W niniejszym przypadku mamy do czynienia z istniejącą instalacją do przetwarzania odpadów, w której nie będą dokonywane zmiany polegające na rozbudowie, przebudowie, montażu urządzeń. Dodanie do niniejszej decyzji nowych kodów odpadów nie zmienia warunków korzystania z instalacji. Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji planowane rozszerzenie działalności (przez przetwarzanie nowych rodzajów odpadów) nie obejmuje zamierzenia budowlanego ani zmiany lub przekształcenia wykorzystania terenu.

Zgodnie z art. 3 ustawy o uoióś przez przedsięwzięcie - rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, (...). Przetwarzanie nowego rodzaju odpadów nie wiąże się z nowym zamierzeniem budowlanym jak też nie powoduje kolejnej zmiany lub przekształcenia wykorzystania tego samego terenu. Green Koltex Sp. z o.o. Sp. K. prowadzi i ma zamiar dalej prowadzić działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów (tworzyw sztucznych) w granicach tego samego terenu (tych samych działek) na którym już tę działalność prowadziła.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. W przedłożonym wniosku GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas określiła formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach. Postanowieniem z dnia 18.11.2025 r., znak: OS-III.7244.20.2025.SP Marszałek Województwa Podkarpackiego określił wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Zabezpieczenie roszczeń zostało ustanowione zgodnie z ww. postanowieniem. W dniu 5.12.2025 r. (data wpływu) Spółka przedłożyła stosowny dokument potwierdzający ten fakt.

W celu ochrony środowiska tutejszy organ nałożył dodatkowe warunki.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zabranych materiałów.

P o u c z e n i e

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, w tym wstępnego magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

W przypadku naruszenia przez posiadacza odpadów przepisów dotyczących ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji podjęte zostaną wobec Strony czynności określone w art. 47 ustawy o odpadach.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 616,00 złotych
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

1. Pan Marian Kaszycki pełnomocnik GREEN KOLTEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Marszałkowska 84, 36-105 Cmolas, adres do korespondencji: Pan Marian Kaszycki Lex4eko Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29/215, 38-500 Sanok
2. A/a OS-III. /wyk. w 4 egz.

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Wójt Gminy Cmolas, ul. Jana Pawła II 2, 36-105 Cmolas